

La KM 603F est une benne preneuse à vérin vertical avec éjecteur intégré bien appropriée à un travail traditionnel. Idéale pour le creusement de fondations, de caniveaux ou d'autres travaux de fouille.

- ▷ **Performante** par ses possibilités de pénétration et par la cinématique de ses coquilles.
- ▷ **Longévité** par l'utilisation d'acier de dureté Brinell 500 HB pour les lames de coupe et par ses paliers surdimensionnés. Le vérin placé dans un caisson est protégé des chocs.
- ▷ **Synchronisation des coquilles** par des leviers de tirage surdimensionnés entre le caisson et les coquilles.
- ▷ **Dents vissées** livrées de série.
- ▷ **Bonne pénétration** grâce à une force de fermeture importante (30 kN pour une pression de 26 MPa).



KM 603F ici avec rotator

Benne de terrassement KM 603F (avec éjecteur)

Type	Contenance (litres)	Largeur E (mm)	Ouverture A max. (mm)	Nombre dents	Poids (kg)	Force de fermeture (kN)	Capacité (kg)
KM 603F-190	190	760	1000	7	305	30	3000

Contenu de l'offre : benne de terrassement, dents amovibles vissées, éjecteur

Accessoires

Type	Description
KM 04 S	rotator à tenon KINSHOFER - capacité 4500 kg
KM 04 F140-30US	rotator flasqué KINSHOFER
KM 04 S68-30US	rotator à tenon KINSHOFER pour usage intensif - capacité 4500 kg
KM 505	dispositif d'accrochage rapide pour rotator à tenon KINSHOFER KM 04 S
KM 505 HD	dispositif d'accrochage rapide pour rotator à tenon KINSHOFER KM 04 S68-30US
KM 502 4500	pièce de réduction entre rotator à tenon et accessoire KINSHOFER
KM 685 06 hook set 2	crochets de levage soudés (2 pièces)
KM 685 06 hook set 4	crochets de levage soudés (4 pièces)
KM 685 07 set	2 lames de coupe d'usure horizontales pour protéger les lames d'origine

Préconisations pour machine portante

Pression de service pour débit :
max. 26 MPa (260 bar) pour 25 - max. 75 l/min
Respecter la pression !

Dessins techniques

