

La fourche télescopique KM 401T à positionnement automatique du centre de gravité par ressort est, grâce à sa hauteur utile réglable et à son écartement réglable des fourchons, très utile dans de nombreuses utilisations.

- ▷ **Maniement aisé par un seul homme** de matériaux de construction grâce au positionnement automatique par ressort du centre de gravité comme par ex. des matériaux d'isolation d'aujourd'hui.
- ▷ **Hauteur utile variable** de 1200 à 2500 mm avec trois positions de réglage.
- ▷ **Ecartement des fourchons réglable** de 475 à max. 835 mm environ à l'aide d'une vis sans fin facile et traitée antirouille.
- ▷ **Maniement aisé** grâce au dimensionnement de la fourche. Comme le support de fourchons ne dépasse pas la largeur d'une palette standard on peut charger dans une deuxième rangée. De plus comme la largeur extérieure des fourchons coïncide avec la largeur totale de la fourche, il est possible sans difficulté aucune de manutentionner des palettes le long des murs.



## Fourche télescopique KM401T

Type	Capacité (kg)	Hauteur utile N (min./max.) (mm)	Longueur des fourchons (mm)	Ecartement des fourchons (min./max.) (mm)	Section des fourchons (largeur x épaisseur) (mm)	Centre de gravité (mm)	Poids <sup>1)</sup> (kg)
<b>KM 401T-2000-500</b>	2000	1200 - 2500	980	495 - 835	100 x 35	500	165
<b>KM 401T-2500-500</b>	2500	1200 - 2500	980	475 - 815	90 x 40	500	230
<b>KM 401T-2000-600</b>	2000	1200 - 2500	1150	475 - 815	90 x 40	600	225
<b>KM 401T-2500-600</b>	2500	1200 - 2500	1150	485 - 825	100 x 45	600	250

**Contenu de l'offre :** fourche télescopique, chaîne de protection KM 460 01, 2 éléments de chaîne pour la suspension

**Remarque :**

- pour du matériel en vrac, il est impérativement prescrit une corbeille ou un filet de protection (EN 13155)
- en fonction de la capacité et du centre de gravité de chaque fourche, l'équilibrage automatique du centre de gravité par ressort ne fonctionne qu'à partir d'une charge minimale de 250 à 500 kg

## Accessoires

Type	Description
<b>KM 04 S</b>	rotator à tenon KINSHOFER - capacité 4500 kg
<b>KM 460 03 KM 04 S</b>	chape de suspension rigide avec broche pour rotator KM 04 S

## Dessins techniques

