

Fourches à palettes pour **NOX** Tiltrotators 3 - 12t

GAF / GAH

Le levage, le déplacement et le positionnement de matériaux palettisés ou non palettisés sont faciles avec les fourches à palettes GAF. Transformez votre pelle en chariot élévateur à fourche - idéal en combinaison avec un **NOX** Tiltrotator. Désormais également disponible avec des fourches réglables hydrauliquement pour un travail encore plus efficace et sûr.

- ▷ Capacité de charge élevée.
- ▷ Faible poids.
- ▷ Très économique : prix peu élevé.
- ▷ Idéal pour une utilisation avec Tiltrotator : flexibilité maximale.
- ▷ Deux versions disponibles : avec fourches réglables mécaniquement ou hydrauliquement.
- ▷ Montage facile grâce à un adaptateur à changement rapide.
- ▷ Différents adaptateurs disponibles.
- ▷ Fourches mécaniques avec système d'adaptation L-Lock, OilQuick ou Verachtert sans supplément.



Fourches à palettes mécaniques GAF

| Type | pour NOX | Adaptateur standard | Capacité max. (kg) | Largeur (mm) | Poids (kg) | Largeur fourchon (mm) | P.T.R. (t) |
|-------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------|------------|-----------------------|------------|
| GAF6 | TR045NOX / TR07NOX | S40 | 1900 | 1000 | 140 | 1000 | 3 - 6 |
| GAF8 | TR07NOX / TR11NOX | S45 | 1900 | 1200 | 190 | 1000 | 6 - 8 |
| GAF12 | TR11NOX | S45 | 2500 | 1200 | 200 | 1200 | 9 - 12 |

Contenu de l'offre : fourche mécanique, adaptateur pour système S-Lock*

Fourches à palettes hydrauliques GAH

| Type | pour NOX | Adaptateur standard | Capacité max. (kg) | Largeur (mm) | Poids (kg) | Largeur fourchon (mm) | P.T.R. (t) |
|-------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------|------------|-----------------------|------------|
| GAH6 | TR045NOX / TR07NOX | S40 | 1900 | 1000 | 160 | 1000 | 3 - 6 |
| GAH8 | TR07NOX / TR11NOX | S45 | 1900 | 1200 | 210 | 1000 | 6 - 8 |
| GAH12 | TR11NOX | S45 | 2500 | 1200 | 220 | 1200 | 9 - 12 |

Contenu de l'offre : fourche hydraulique, adaptateur pour système S-Lock*

*adaptateurs pour systèmes d'attache rapide d'autres fabricants ou de tailles différentes sur demande

Note : placez toujours les charges les plus proches du porteur et du centre de gravité

Préconisations pour machine portante



La pelle doit être conforme aux règles de levage

Dessins



Fourches réglables hydrauliquement.
Ici avec adaptateur OQ-OilQuick



Fourches réglables hydrauliquement.
Ici avec **NOX** Tiltrotator

Fourches à palettes pour **NOX** Tiltrotators

GAF / GAH

Le levage, le déplacement et le positionnement de matériaux palettisés ou non palettisés sont faciles avec les fourches à palettes GAF. Transformez votre pelle en chariot élévateur à fourche - idéal en combinaison avec un **NOX** Tiltrotator. Désormais également disponible avec des fourches réglables hydrauliquement pour un travail encore plus efficace et sûr.

- ▷ Capacité de charge élevée.
- ▷ Faible poids.
- ▷ Très économique : prix peu élevé.
- ▷ Idéal pour une utilisation avec Tiltrotator : flexibilité maximale.
- ▷ Deux versions disponibles : avec fourches réglables mécaniquement ou hydrauliquement.
- ▷ Montage facile grâce à un adaptateur à changement rapide.
- ▷ Différents adaptateurs disponibles.
- ▷ Fourches mécaniques avec système d'adaptation L-Lock, OilQuick ou Verachtert sans supplément.



Fourches à palettes mécaniques GAF

| Type | pour NOX | Adaptateur standard | Capacité max. (kg) | Largeur (mm) | Poids (kg) | Largeur fourchon (mm) | P.T.R. (t) |
|-------|----------|---------------------|--------------------|--------------|------------|-----------------------|------------|
| GAF18 | TR14NOX | S45 | 4000 | 1200 | 340 | 1200 | 13 - 18 |
| | TR19NOX | S60 | | | | | |
| GAF20 | TR19NOX | S70 | 4000 | 1200 | 420 | 1200 | 19 - 20 |
| | TR25NOX | | | | | | |
| GAF24 | TR25NOX | S70 | 5000 | 1200 | 440 | 1200 | 21 - 24 |

Contenu de l'offre : fourche mécanique, adaptateur pour système S-Lock*

Fourches à palettes hydrauliques GAH

| Type | pour NOX | Adaptateur standard | Capacité max. (kg) | Largeur (mm) | Poids (kg) | Largeur fourchon (mm) | P.T.R. (t) |
|-------|----------|---------------------|--------------------|--------------|------------|-----------------------|------------|
| GAH18 | TR14NOX | S45 | 4000 | 1200 | 340 | 1200 | 13 - 18 |
| | TR19NOX | S60 | | | | | |
| GAH20 | TR19NOX | S70 | 4000 | 1200 | 420 | 1200 | 19 - 20 |
| | TR25NOX | | | | | | |
| GAH24 | TR25NOX | S70 | 5000 | 1200 | 440 | 1200 | 21 - 24 |

Contenu de l'offre : fourche hydraulique, adaptateur pour système S-Lock*

*adaptateurs pour systèmes d'attache rapide d'autres fabricants ou de tailles différentes sur demande

Note : placez toujours les charges les plus proches du porteur et du centre de gravité

Préconisations pour machine portante



La pelle doit être conforme aux règles de levage

Dessins



Fourches réglables hydrauliquement. Ici avec adaptateur OQ-OilQuick



Fourches réglables hydrauliquement. Ici avec **NOX** Tiltrotator